

3595F/3615F



DAS Schalölsprühgerät

Spiralschlauch 250 cm Arbeitslänge, für eine große Reichweite

Profipumpe aus Messing mit ergonomischem Griff zum bequemen Aufpumpen und Tragen

Praktische Trichterabdeckung: schützt vor teuren Ausfallzeiten durch Verstopfen der Düse

Sicherheitsventil und Manometer austauschbar

Seitentragbar (3595F) bzw. rückentragbar (3615F)

Edelstahlbehälter besonders robust auch bei härtesten Bedingungen (6 l oder 10 l Füllinhalt)



Große Standfläche: Sicherer Stand auch bei unebenem Untergrund

Ergonomisches Abstellventil mit Filter



Integriertes Druckluftfüllventil 6222NB (Steckkupplung)

Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr.

Pumpenhalter

Messingspritzrohr 50 cm, 360° drehbar

Sicherheitsverriegelung für den Schlauch; verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung



Als Zubehör erhältlich: Transportwagen (3965)



Fußtritt für stabilen Stand beim Pumpen



Messing Flachstrahldüse 80-01E mit Filter, für eine feine und sparsame Mittelverteilung

Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät mit zusätzlicher Messing-Hohlkegeldüse 1,1 mm

Markenqualität, die sich bezahlt macht:

- 20 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- zahlreiche Zubehöreideen



www.mesto.de